

PRODUCTBLAD : UPM Sol mat 1.2

Omschrijving

UPM Sol mat is een lichthoudend gestreken papier met een mat oppervlak. Door de inhoudelijke houtslip kenmerkt dit papier zich met een hoge opaciteit en een volumineus papiergevoel.

Eigenschappen

- UPM Sol is een combinatie van houtvrij en houthoudende vezels
- Opdikking 1.2
- Uitstekend opaciteit. Hierdoor prima tweezijdig te bedrukken ondanks het lage gramgewicht
- Vanwege de aanwezige houtslip, kan het papier verkleuren onder invloed van licht
- Ook verkrijgbaar in een glanzende (gloss) uitvoering

Druk & afwerkingsadviezen

UPM SOL mat 1.2 is geschikt voor alle druk- en afwerkingstechnieken.

Technische gegevens

Gramgewicht	g/m ²	70	80	90	ISO 536
Opdikking	cm ³ /g	1.2	1.2	1.2	ISO 534
Gladheid PPS ₁₀	µm	3.5	3.5	3.5	ISO 8791-4
Glans Hunter	%	15	15	15	ISO 8254-1
Opaciteit	%	95	96	96.5	ISO 2471
Witheid	CIE	116	119	120	ISO 11475
L-value	D65	92.5	93	93.5	ISO 5631-2
a-value	D65	1.2	1.2	1.2	ISO 5631-2
b-value	D65	-7.5	-7.5	-8.0	ISO 5631-2

Certificeringen product:

FSC Mix Credit (duurzaam en verantwoord bosbeheer)

EU Ecolabel (duurzaam en verantwoord bosbeheer en productieproces)

Certificeringen producent:

ISO 9001 (kwaliteitsmanagement)

ISO 14001 (milieumanagement)

ISO 45001 (veiligheid en welzijn)

EES+ (energiemangement)

EMAS (milieumanagement)