

PRODUCTBLAD : Invercote Touch

Omschrijving

Invercote Touch is een ongestreken houtvrij meerlaags massief SBB karton dat speciaal is ontwikkeld voor de grafische markt en luxe productverpakkingen. Het Invercote Touch is volledig zonder coating (strijklaag) om het natuurlijke tactiele gevoel te verbeteren zonder dat dit ten koste gaat van de drukeigenschappen. Het ongestreken karton geeft nieuwe mogelijkheden in een wereld waar natuur, aanraking en emotie centraal staan in de verpakkingservaring.

Eigenschappen

- De middelste lagen bestaan uit zachthoutvezel voor sterkte en flexibiliteit
- De hardhoutvezels van de buitenste lagen zorgen voor een optimale gladheid en bedrukking.
- Uitstekende runnability en afwerkingseigenschappen

Druk & afwerkingsadviezen

Naast de conventionele druktechnieken is Invercote Touch ook geschikt voor dry toner.

Technische gegevens

Invercote Touch (SBB)

Gramgewicht	g/m ²	330	ISO 536
Dikte DIN EN 20534	µm	445	ISO 534
Helderheid	R ₄₅₇ – PS %	91	ISO 2470-1
Absorptiewaarde	PS (g/m ²)	30	ISO 535
Witheid	PS %	110	ISO 11475
Buigweerstand L&W 15° - MD	mN	630	ISO 2493-1
Buigweerstand L&W 15° - CD	mN	240	ISO 2493-1

Certificeringen product:

FSC Mix (duurzaam en verantwoord bosbeheer)

German BfR, American FDA, EC 1935/2004, EC 2023/2006 (voedselcontact gecertificeerd)

EN 71 part 3 en part 9 (veiligheid voor speelgoed)

ISO 9706 (houdbaarheidsnorm voor archivering)

Zuurvrij geproduceerd

EU Timber Regulation EC 995/2010

PRODUCTBLAD : Invercote Touch

Certificeringen producent:

ISO 9001 (kwaliteitsmanagement)

ISO 14001 (milieumanagement)

ISO 45001 (gezondheids- en veiligheidsmanagement)

ISO 50001 (energiemanagement)

Gezondheids- en veiligheidsmanagement (ISO 45001)

Energiemanagementsysteem (ISO 50001)

EcoVadis Platinum Medal awarded