

PRODUCTBLAD : Emotion Touch 1.5

Omschrijving

Emotion Touch 1.5 is een bijzondere houtvrije papierkwaliteit die twee uiteenlopende kenmerken perfect combineert: een zeer robuust papier en een perfecte bedrukbaarheid. Door een unieke oppervlaktebehandeling is Emotion Touch geschikt voor druktoepassingen waarbij een voortreffelijke beeldweergave samengaat met een natuurlijk papiergevoel.

Eigenschappen

- Beschikbaar in de tinten Extra White en Natural White voor een optimale leesbaarheid
- De opdikking van 1.5 geeft het Emotion Touch veel dikte en body maar voelt niet zwaarder aan.
- Scherpe en levendige kleurenafbeeldingen een unieke oppervlaktebehandeling.
- Hoog kwalitatief boekpapier (romandruk) en ook zeer geschikt voor pockets, brochures, catalogi, magazines, mode publicaties ed.
- De tint Natural White is tevens met een opdikking 1.8 verkrijgbaar.

Druk & afwerkingsadviezen

Emotion Touch 1.5 is geschikt voor offset, inkjet en dry-toner technieken.

Technische gegevens

Gramgewicht	g/m ²	80	90	100	120	150	240	300	ISO 536
Opdikking	cm ³ /g	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	ISO 534
Dikte	µm	120	135	150	180	225	350	450	ISO 534
Absolute vochtigheid	%	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	NF EN ISO 20287
Relatieve vochtigheid	%	44	44	44	44	44	44	44	Sword measurement
Ruwheid bendtsen	MI/min	550	550	550	550	550	550	550	ISO 8791-2
Opaciteit	%	94	96	97	98	>99	>99	>99	ISO 2471
Witheid Extra White	CIE	150	150	150	150	150	150	150	NF EN ISO 11475
Witheid Natural white	CIE	120	120	120	120	120	120	120	NF EN ISO 11475

Certificeringen product:

FSC Mix gecertificeerd (duurzaam en verantwoord bosbeheer)

ECF geproduceerd (elemental chlorine free)

Certificeringen producent:

ISO 50001 (energiemanagementsysteem)

ISO 14001 (milieumanagement)