

PRODUCTBLAD : YUPO Tako

Omschrijving

Yupo Tako is een synthetisch materiaal op basis van polypropyleen en gebruikt microzuignapjes voor hechting op gladde oppervlakken. Deze kwaliteit hecht zich zonder lijm op alle gladde oppervlakken en is gemakkelijk verwijderbaar zonder dat het oppervlak beschadigd wordt. Yupo Tako kan een aantal keer verwijderd en afgewassen worden en opnieuw worden herbruikt. Deze kwaliteit is verkrijgbaar in een variant geschikt voor productie in offset (Yupo Tako Offset) en een variant voor HP Indigo (Yupo Tako XAD 1058).

Eigenschappen

- Synthetisch zelfklevend materiaal voor gladde oppervlakken
- Laat geen lijmresten achter
- Meerdere keren te gebruiken
- Gecertificeerd voor HP Indigo (Yupo Tako XAD 1058)

Druk- & afwerkingsadviezen

Yupo Tako is geschikt voor stansen, perforeren, boren, pregen, foliedruk, vouwen en lijmen.

Technische gegevens

Gramgewicht	g/m ²	Indigo 170	Offset 220	ISO 536
Opdikking	cm ³ /g	0.7	1.5	ISO 534
Witheid	%	96	93	ISO 2470
Dikte	µm	240	320	ISO 534
Opaciteit	%	95	93	ISO 2471
Gloss	%	22	16	ISO 2813

Certificeringen product:

HP Indigo gecertificeerd (Yupo Tako XAD 1058)

Bevat geen PVC, Phthalate en zware metalen

Certificeringen producent:

Milieumanagement (ISO 14001)

Kwaliteitsmanagement (ISO 9001)