

---

## INSTRUCTIEBLAD Multiloft

Met Multiloft kunt u een schitterende reeks tweelaagse, drielaagse en vierlaagse kaarten maken. Volg de onderstaande aanwijzingen op voor een optimaal eindproduct.

1. Zorg ervoor dat de vellen goed zijn uitgelijnd (voorkant op achterkant).
2. Leg geen stapels in de snijmachine die hoger zijn dan 2,5 cm.
3. Stel de snijmachine in op een minimumdruk van 3 ton.
4. Om tijdens het sealen blijvende indruksporen op de kaarten te voorkomen, raden wij u ten zeerste aan om aan de onderkant van de drukbalk een passend stuk karton aan te brengen. U kunt het stuk karton gewoon met plakband aan de onderkant van de drukbalk vastmaken.
5. Voor een zuivere snede raden wij u aan in twee stappen te snijden, waarbij tijdens de tweede stap slechts 2 tot 3 mm wordt afgesneden.
6. Bij een druk van minder dan 3 ton worden de kaarten mogelijk niet goed geseald.
7. Bij grotere oppervlakken dan A5 moet een snede gesimuleerd worden door het mes uit de trimmer te verwijderen en zo toch ten minste 3 ton druk toe te passen.
8. Druk uitoefenen, zonder snijden, met het voetpedaal produceert slechts 10% van de vereiste druk en is geen optie

Door de druk van de drukbalk op de snijmachine worden de kleefstoffen geactiveerd en wordt het substraat tijdens het snijden geseald. Neem bij vragen gerust contact met ons op.