

PRODUCTBLAD : Jac Ecoplus Mat

Omschrijving

Jac Ecoplus Mat is een duurzame zelfklevende kwaliteit op basis van polyolefine. Deze kwaliteit heeft een wit, mat oppervlak dat aanvoelt als papier. Zoals de naam 'Ecoplus' doet vermoeden is dit substraat een duurzame keus. Dit komt doordat het een Pvc-vrij materiaal is. Daarnaast is het ook geschikt voor direct contact met droog en niet-vettig voedsel. Verder heeft Ecoplus een snelle inktdroging en een goede vlakligging, waardoor een uitstekende doorgang door de offsetpers gerealiseerd wordt. Daarnaast is dit materiaal voorzien van een permanente hechting en is het weerbestendig. Op aanvraag is Jac Ecoplus ook verkrijgbaar in een glanzende variant.

Eigenschappen

- Zelfklevend polyolefine dat voelt als papier
- Wit en mat oppervlak
- Pvc-vrij
- Geschikt voor direct contact met niet-vettig voedsel
- Permanent hechtend
- Weerbestendig

Druk- & afwerkingsadviezen

Jac Ecoplus is geschikt voor offset druktechnieken. Drukken is mogelijk met zowel puur oxidatief drogende- en UV-uithardende inkten.

Technische gegevens

Gramgewicht	g/m ²	75	ISO 536
Dikte	µm	95	ISO 11475
Gewicht laminaat	g/m ²	135	
Dikte laminaat	µm	129	ISO 11475
Minimale houdbaarheid	Jaren	2	

Jac zelfklevende specificatie

	Permanent
Hechting (N/25 mm) (FTM 2 on st.steel)	13
Kleefkracht (N/25 mm) (FTM 9 on glass)	14
Aanbevolen applicatie temperatuur	>+5
Maximale temperatuur (°C)	80
Minimale temperatuur (°C)	-40

Certificeringen producent:

Milieumanagement (ISO 14001)

Kwaliteitsmanagement (ISO 9001)