

PRODUCTBLAD : Jac Laser

Omschrijving

Jac Laser is een ongestreken zelfklevende kwaliteit dat speciaal is ontwikkeld voor productie op laserprinters. Deze kwaliteit heeft een wit, glad oppervlak en heeft een permanente hechting. Naast printen op laserprinters is JAC Laser ook uitermate geschikt voor hoge resolutie prints op printers met inkjet technologie.

Eigenschappen

- Ongestreken
- Wit en glad oppervlak
- Permanent hechtend
- Uitstekend inzetbaar voor meerdere digitale printsystemen

Druk- & afwerkingsadviezen

Jac Laser is geschikt voor zowel dry toner-, inkjet-, Indigo- en offset druktechnieken.

Technische gegevens

Jac Laser

Gramgewicht	g/m ²	68	ISO 536
Dikte	µm	78	ISO 11475
Dikte laminaat	µm	82	ISO 11475
Minimale houdbaarheid	Jaren	2	

Jac zelfklevende specificatie

	Permanent
Hechting (N/25 mm) (FTM 2 on st.steel)	9.2
Kleefkracht (N/25 mm) (FTM 9 on glass)	9.6
Aanbevolen applicatie temperatuur	>+5
Maximale temperatuur (°C)	80
Minimale temperatuur (°C)	-40

Certificeringen producent:

FSC Mix gecertificeerd

TCF geproduceerd (Total chlorine free)

Certificeringen producent:

Milieumanagement (ISO 14001)

Kwaliteitsmanagement (ISO 9001)