

MasterJet S Dot Fix Premium

Highlights

- Blasenfrei & einfach applizierbar
- rückstandsfrei ablösbarer Punktklebstoff



	Technische Angaben
Material	Monomere Weich-PVC Folie
Farbe	Weiß und transparent, jeweils matt und glänzend
Anwendungsbereich	Für kurz- bis mittelfristige Innenanwendung wie temporäre Werbeflächen am POS oder in Einkaufszentren, kurzfristige Messe- und Eventbeschriftung, Schaufensterdekorationen und Aktionsbeklebungen. Zur einfachen, blasenfreien Verklebung. Nicht für apolare Untergründe geeignet.
Abdeckmaterial	PE-beschichtetes Silikonpapier, 140 g/m ² , weiß
Haftklebstoff	Polyacrylat, ablösbar, transparent, repositionierbar
Klebkraft (AFERA 4001, 10 min.)	>1 N/25 mm
Dicke (ohne Schutzpapier und Klebstoff)	100 µm ±10
Verklebungstemperatur	+18 °C bis +25 °C
Einsatztemperatur	-30 °C bis +50 °C
Druckverfahren	Tintenstrahldruck mit lösungsmittelbasierenden Tinten, UV- oder Latex-Tinten. Bei Drucken von UV Druckern mit intensiver UV Bestrahlung, kann es zu einer vorzeitigen Alterung (Versprödung) bei den transparenten Folien kommen. Wir empfehlen eigene Tests.
Brandverhalten	Prüfung nach EN 13501 ist in Vorbereitung.
Lagerfähigkeit (in Originalverpackung, bei 18-25 °C und 40-65 % relativer Luftfeuchtigkeit)	12 Monate
Verarbeitungshinweise	Der Druck sollte vollständig durchtrocknen, bevor das Material weiterverarbeitet oder laminiert wird. Bei Lösemitteldruck sind mindestens 24 Stunden Trocknungszeit empfehlenswert. Das Material sollte dabei locker aufgerollt gelagert werden, um die Luftzirkulation zu ermöglichen. Die zu beklebende Oberfläche sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett oder Silikonresten sein – so haftet die Folie optimal. Eine Nassverklebung wird nicht empfohlen. Die Folien lassen sich in der Regel einfach und rückstandsfrei von den meisten Untergründen entfernen. Auf PVC-Untergründen können jedoch Kleberrückstände entstehen. Bei stark aufgeheizten Flächen (z.B. Schaufenster, Metall) empfiehlt es sich, das Material vor dem Entfernen abkühlen zu lassen, um eine saubere Ablösung zu erleichtern. Kleberrückstände (sofern vorhanden) können mit Brennspritus entfernt werden. Lagerung wird stehend im Originalkarton empfohlen.
Charakterisierung nach REACH-Verordnung	Das Produkt ist ein Erzeugnis gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Artikel 3 (REACH-Verordnung).

MasterJet S Dot Fix Premium

SVHC / REACH	Wir können Ihnen auf Basis der uns vorliegenden Lieferantenerklärungen bestätigen, dass dieses Produkt keinen der Stoffe in einer Konzentration von mehr als 0,1 Gewichts-% enthält, die in der von der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) herausgegebenen Liste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC, Substances of Very High Concern) enthalten sind (https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table).
Abmessungen	137,0 cm x 50 m (SFI-MDFPWGR105-50) 105,0 cm x 50 m (SFI-MDFPWMR105-50) 137,0 cm x 50 m (SFI-MDFPWMR137-50) 160,0 cm x 50 m (SFI-MDFPWMR160-50) 105,0 cm x 50 m (SFI-MDFPTGR105-50) 137,0 cm x 50 m (SFI-MDFPTGR137-50) 160,0 cm x 50 m (SFI-MDFPTGR160-50) 137,0 cm x 50 m (SFI-MDFPTMR137-50)

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll über die Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 06|2025