



Overzicht:

Digiflör® Tactile, brandwerend en dempend vloervinyl 1000 g/m² | DF/DFL1

Introductie van Digiflör Tactile - ons dempende vloervinyl speciaal voor het printen van de mooiste vloer designs. Digiflör Tactile geeft niet alleen uitstekende printresultaten maar biedt ook een hoge mate van duurzaamheid. De speciaal ontwikkelde, dempende basis verleent akoestische eigenschappen die overtollig geluid kunnen absorberen, waardoor binnenruimten worden getransformeerd in meer gastvrije klantvriendelijke zones. We hebben er ook voor gezorgd dat dit product volledig brandwerend is. Daarom is het de perfecte keuze voor tentoonstellingen, evenementen en elke andere gelegenheid waar een veilige, luxueuze en perfect geprinte vloer nodig is.

- EN 13501 brandwerendheidscertificering voor extra veiligheid
- Volledig printbaar - breng de ideeën van jouw klanten tot leven!
- Inkt opneembare topcoating voor verbeterde duurzaamheid
- Geweven tussenlaag voor verhoogde treksterkte
- Dempende achterkant helpt overtollig geluid te absorberen
- Ideaal voor binnenruimtes met weinig tot gemiddeld voetverkeer
- R11 Ramp Test slip beoordeeld

Toepassingen:

Digiflör kan op elke harde, gladde ondergrond worden gelegd, zoals hardboard, hout, beton of terrasplanken en kan worden gereinigd met een verdund chloorvrij reinigingsmiddel

Compatibiliteit:

Dit product is getest voor gebruik met de volgende inkten:

Latex
UV-Curable

Gebruik en duurzaamheid:

Digiflör kan op elk hard, glad oppervlak worden gelegd, zoals hardboard, hout, beton of terrasplanken en kan worden gereinigd met een verdund chloorvrij reinigingsmiddel

Geschikt voor gebruik op printers die een productdikte van minimaal 2,2 mm aankunnen. Voor rollenprinters; controleer of de machine het gewicht van de rol kan dragen.

De levensduur van dit product is afhankelijk van de locatie en de hoeveelheid voetverkeer maar is speciaal ontworpen om ten minste zes maanden mee te gaan bij licht tot gemiddeld verkeer.

Let op: bij printen met Latex is dit product alleen compatibel met HP Latex 1500, 3000, 3100, 3200, 3500, 3600, R1000 en R2000-printers.

Certificatie:

Slip rating - BS 7976-2: 2002 Pe

Fire rating - EN 13501-1: Bfl-s1

Slip rating - DIN 51130 - R11

Pedatron Test - SATRA STM 528

Specificaties:

Tensile strength warp	1500 N/5cm DIN 53354 BS 3424 Method 6A
Tensile strength weft	800 N/5cm DIN 53354 BS 3424 Method 6A
Tear strength warp	50 N DIN 53356 BS 3424 Method 7A
Tear strength weft	35 N DIN 53356 BS 3424 Method 7A
Usage temperature	-20°C to 70°C
Construction	100% Polyester with ink-receptive top coating

Papergraphics NL:

ADDRESS	PHONE	WEBSITE
Platinastraat 133 2718 ST Zoetermeer Nederland	+31 (0) 79 3617298	papergraphics.com

CAVEAT EMPTOR: WIJ HEBBEN IN-HUIS TESTS GEDAAN MET AL ONZE PRODUCTEN OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT ZE AAN DE VERWACHTINGEN VOLDOEN QUA PRESTATIE EN GESCHIKTHEID. ER ZIJN LEGIO VARIABELEN IN DE COMBINATIES VAN SOFTWARE, HARDWARE, PRINTPROFIELEN SNELHEID EN RESOLUTIES. DAAROM RADEN WE U AAN ZELF TE TESTEN MET UW EIGEN UITRUSTING OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT ONZE PRODUCTEN AAN UW EISEN VOLDOEN.



Overzicht:

Digiflör® Tactile, brandwerend en dempend vloervinyl 1000 g/m² | DF/DFL1

Beschikbaarheid:

Onze producten komen in vele vormen en maten, maar als de markt verandert, passen wij ook de reeks maten die we produceren en op voorraad houden aan. Onderstaand geeft de belangrijkste productafmetingen weer die we leveren, ten tijde van het opstellen van deze datasheet. Als jouw maat er niet bij staat neem dan even contact met ons op dan kunnen we zien of het speciaal voor jou gemaakt kan worden.

Product Code (SKU)	Breedte	Lengte
DF/DFL1/220020/76/1	2200 mm	20 M

Papergraphics NL:

ADDRESS	PHONE	WEBSITE
Platinastraat 133 2718 ST Zoetermeer Nederland	+31 (0) 79 3617298	paper-graphics.com

CAVEAT EMPTOR: WIJ HEBBEN IN-HUIS TESTS GEDAAN MET AL ONZE PRODUCTEN OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT ZE AAN DE VERWACHTINGEN VOLDOEN QUA PRESTATIE EN GESCHIKTHEID. ER ZIJN LEGIO VARIABELEN IN DE COMBINATIES VAN SOFTWARE, HARDWARE, PRINTPROFIELEN SNELHEID EN RESOLUTIES. DAAROM RADEN WE U AAN ZELF TE TESTEN MET UW EIGEN UITRUSTING OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT ONZE PRODUCTEN AAN UW EISEN VOLDOEN.